

Pleistermachines

elektrisch of met dieselmotor, in de meest verschillende uitvoeringen en prestatie klassen



Mengpompen MP 10/ 12, MP 22 + MP 25 MIXIT

De mengpompen van Putzmeister horen tot de compactste, beweeglijkste en sterkste pleistermachines. Het systeem is een afgeleide van de bekende „Gipsomat“.

Deze pompen verwerken alle verpompbare mortels tot 6 mm en leveren tot 40 liter per minuut. Met weinig handelingen zijn deze mengpompen snel in modules uit elkaar te halen en daardoor kunnen ze heel eenvoudig worden vervoerd.

	MP 22	MP 25 MIXIT	MP 10/ 12*
Pomptype	D6 Power	D6 Power	N13S
Opbrengst	25 l/ min.	25 l/ min.	3,5-13,5 l/ min.
Max. druk	40 bar	40 bar	30 bar
Transportafstand	tot 40 m	tot 40 m	20 m
Transporthoogte	tot 15 m	tot 15 m	15 m
Gewicht	160 kg	240 kg	115 kg

*De MP 10 en MP 12 zijn verschillend qua afmeting.

Dubbel zuigerpomp P 13

Deze pleistermachine heeft een mechanische pompaandrijving en is geschikt voor de zwaarste toepassingen. De robuuste dubbele zuigerpomp verwerkt pleisters van zand, kalk, cement en andere zware mortels.

De P 13 verpompt probleemloos en stofvrij tot op de 30ste verdieping. Verder is zij slijtarm en absoluut betrouwbaar.

	P 13 DMR	P 13 EMR
Pomptype	mechan. zuigerpomp KA 139	
Opbrengst	15 - 65 l/ min.	30 - 75 l/ min.
Max. druk		tot 40 bar
Transportlengte		tot 300 m
Transporthoogte		tot 100 m
Aandrijving	2-cil.-diesel 12,5 kW	Elektromotor 400 V, 7,5 kW
Gewicht	1.060 kg	1.000 kg



Vloerenpompen

Voor zelf egaliserende vloeren en traditionele cementvloeren

Egaline-wormpompen SP 11, SP 20 + SP 32

Putzmeister-wormpompen zijn volledig hydraulisch aangedreven en met een traploze hoeveelheid regelaar. Deze zijn ideaal voor alle types vloevloeren tot 8 mm Korrelgrootte (SP 20/ SP 32 zelfs tot 12 mm).

	SP 11 BHF	SP 20 DHF	SP 32 DHF
Pomptype	2L75	7515 (2L8)	7515 (2L8)
Opbrengst	0-12 m³/ h	15 (18 m³/ h)	18 m³/ h
Max. druk	20 bar	35 bar (25 bar)	35 bar
Trans. lengte	tot 100 m	tot 180 m	tot 180 m
Trans. hoogte	tot 60 m	tot 90 m	tot 90 m
Diesel	22,7 kW	32,8 kW	30,5 kW
Gewicht	750 kg	960 kg	1.450 kg



Wormpompen S 5 + SP 11

De S 5-serie is geschikt voor kant en klare en bouwmortels uit zak of silo. De basis van dit modulair systeem is een sterke wormpomp, die met een doorloopmixer of dwangmenger verder gecompleteerd kan worden.

SP 11-wormpompen worden volledig hydraulisch aangedreven en hebben een comfortabele dwangmenger. Deze verwerkt alle kant en klare mortels en bouwmortels tot 6 mm korrelgrootte.



	S 5 EV*	SP 11 Beliso-reeks**
Pomptype	2L6	2L6
Opbrengst	7 - 40 l/ min.	5 - 40 l/ min.
Max. druk	25 bar	25 bar
Trans. lengte	tot 60 m	tot 120 m
Trans hoogte	tot 40 m	tot 60 m
Gewicht	190 kg	750 kg

*Deze types zijn tevens met dwang- en doorloopmenger leverbaar.

**Deze types klep-, draai- en liftmenger leverbaar.



Mixokret-vloerenpompen

Mixokret-luchtdrukpompen maken het mogelijk droge en aardvochtige mengsels van zand, kiezel, zandcementvloeren tot lichtbeton te transporteren – alles tot 200 m ver. Het uitgebreide programma met diesel- of elektrische aandrijving, gedeeltelijk met compressoren van 2,7 tot 5,3 m³/ h, met hydra. vuiler of schraper biedt voor iedereen de juiste machine.



Fijne pleisterpomp P 12 – Sprayboy

De kleine fijne pleisterpomp die mengt, pompt en spuit – en alles uit een trechterbak. Ideaal voor lijm mortel, dunpleisters etc. tot 3 mm korrelgrootte. De ideale machine voor stukadoor, schilder en renovatiewerk.

	P 12
Pomptype	D5 kort
Opbrengst	6 + 12 l/ min.
Max. druk	25 bar
Transp. lengte	tot 30 m
Transp. hoogte	tot 15 m
Gewicht	125 kg



Fijn betonpomp P 715

De sterke, kleine en lichte fijne betonpompaanhanger voor het verpompen van cement, vloevloeren alsook fijn beton tot 16 mm. Ideaal voor betonspuiten, mortelinjecteren en betonwerk tot 16 mm korrelgrootte.

	P 715 D	P 715 E
Pomptype	2 cil. Zuigerpomp met S-buis	
Opbrengst	4-17,4 m³/ h	4-18,2 m³/ h
Max. druk	68 bar	68 bar
Aandrijving	34,5 kW diesel	30 kW elektrisch
Gewicht	1.850 kg	1.800 kg
Afmetingen	420 x 151 x 160 cm	
Vulhoogte	118 cm	118 cm

*Beide types zijn tevens stationair leverbaar.



	M 730 DH*	M 740 D*	M 760 DH*		M 501 E	M 701 E	M 710 EBS
Dieselaandrijving	24 kW	31,5 kW	46 kW	Elektrisch	15 kW	7,5 kW	7,5 kW
Opbrengst	tot 2,5 m³/ h	tot 3,8 m³/ h	tot 4 m³/ h	Opbrengst	tot 6 m³/ h	tot 6 m³/ h	tot 4 m³/ h
Max. druk	6 bar	7 bar	7 bar	Max. druk	6 bar	6 bar	7 bar
Max. korrelgrootte	16 mm	16 mm	16 mm	Max. korrelgrootte	32 mm	16 mm	16 mm
Gewicht	1.200 kg	1.564 kg	1.600 kg	Gewicht	1.100 kg	720 kg	1.200 kg

*Deze types zijn tevens met vuiler en sleepschep leverbaar.

Spack- en verfrolspuiten

voor schilders en stukadoors

Spackspuiten Strobot 204 S, 401 S + 406 S

De spackspuiten van de Strobot-serie zijn zeer licht, handzaam en eenvoudig te bedienen. De motorregeling gebeurt via toerental of druk en zorgt voor een traploze constante verpomping en daardoor voor een gelijkmatig spuitbeeld. Elke spackspuit kenmerkt zich door de veelzijdigheid en de eenvoud van besturing.

Strobot	204 S	401 S	406 S
Opbrengst	0-5 l/ min.	0-11 l/ min.	0-15 l/ min.
Max. druk	tot 25 bar	tot 30 bar	tot 30 bar
Trans. hoogte	tot 12 m	tot 30 m	tot 30 m
Elektrisch	0,55 kW	1,5 kW	2,2 kW
Gewicht	ca. 35 kg	ca. 50 kg	ca. 65 kg

Airless-verfspuitsystemen

Airless spuitsystemen zijn extreem slijtarne zuigerpompen. De druk kan U traploos instellen. De airless apparaten zijn ideaal voor de verwerking van muurverven en lakken.

Hiermee wordt het werk sneller, met minder materiaal en in een optimale kwaliteit afgewerkt. De tijdswinst ten opzichte van rollerverwerking is enorm (tot 50%).

Doorlopmenger Stromixer D 1000

Wanneer U kant en klare minerale materialen wilt verwerken is de Stromixer D 1000 de ideale uitbreiding op onze spackspuiten. Deze overtuigt door uitstekende mengresultaten en een doordachte bouwwijze. Alle delen zijn van roestvrije materialen (bijv. edelstaal) en eenvoudig te reinigen.



Stromixer	D 1000
Elektrisch	1,5 kW, 230 V/ 50 Hz
Mengprestatie	ca. 15 l/ min.
Afmetingen	98 x 70 x 95 cm
Gewicht	97 kg



Strobber	WA 800	WA 1500
Afmetingen	80 x 80 x 144 cm	80 x 150 x 144 cm
Rollerreiniger	10 l/ min., 25 bar, 8 nozzles	
Filter	edelstaalkorf met filterweefsel	

	A 190	A 270	A 450
Max. druk	1,75 l/ min.	2,7 l/ min.	4,45 l/ min.
Trans. hoogte	tot 230 bar	tot 230 bar	tot 230 bar
Elektrisch	1,03 kW	1,72 kW	2,0 kW
Gewicht	15,5 kg	25 kg	39 kg

Strobber-gereedschap-wassystemen

Strobber zijn wassystemen met koud- en warmwateraansluitingen. Ze zijn in twee groottes leverbaar en kunnen niet alleen Uw rollers, maar tevens Uw spackspuiten schoon.

Het vuile water vloeit door een uitneembare wasbak in een filtersysteem. Hier wordt het water van de groffe stoffen gereinigd. Aansluitend wordt het vanuit een opvangbak naar de riolering verpompt. Dit alles gebeurt in een gesloten modulesysteem en beschermt daardoor voor onaangename geurtjes.

Thuis op elke bouwplaats ter wereld

– één van het grootste machine assortiment wereldwijd



Putzmeister mortelmachines toont U één van het grootste assortiment van machines wereldwijd: pleistermachines, vloerenpompen, fijn beton pompen, spackspuiten en pro-fessionele hogedrukreinigers.

Tesamen met een efficiënt wereldwijd Servicenetwerk bieden wij U optimale omstandigheden en mogelijkheden, die U Uw dagelijkse werk verlichten en rendabeler maken.

Dynajet®-hogedrukreinigers

voor drukbereik tot 2.800 bar

Dynajet®-hogedrukreinigers – Trollies

De compacte en mobiele trollies zijn echte professionele apparaten en reinigen tot 500 bar hogedruk. Zij zijn dus voor bijna alle reinigingswerken zoals bijv. gevelreiniging, machinereiniging etc inzetbaar. Zij worden of door sterke elektromotoren of door benzinemotoren cq. dieselmotoren aangedreven.

Variaties	Elektrisch	Benzine	Diesel
Aandrijving	15 kW	14,5 kW	14,5 kW
Werkdruk	150 bar, 350 bar of 500 bar*		
Opbrengst	42 l/ min., 21 l/ min. of 15 l/ min.		
Watertemp.	Koudwater	Koudwater	Koudwater
Gewicht	147 kg	105 kg	215 kg

* 150-bar versie alleen beschikbaar bij electro-trollies



Andere druk- en prestatiegroottes tot 2.800 bar op aanvraag alsook in onze actuele Dynajet®-catalogus.

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

is onderdeel van de Putzmeister-groep gevestigd in Aichtal bij Stuttgart.

Sinds 1958 is Putzmeister fabrikant en wereldwijde leverancier van mortelpompen, spackspuit- en verpompen, betonpompen, tunnelmachines, industriepompen, grote robottechniek voor de reiniging van complexe systemen en machines en van professionele hogedrukreinigingssystemen. Deze sterke keten biedt applicateurs en distributeurs op de gehele wereld ideale omstandigheden betreffende competentie, investeringszekerheid en optimale service bij alle toepassingen.

MM 3451-10 NL



Dynajet®-hogedrukreinigers – Trailers

Deze sterke trailer units reinigen met tot 110° C heet water en tot 800 bar werkdruk. Deze zijn dieselaangedreven en hebben geïntegreerde watertanks voor onafgebroken werken.

	Dynajet®	350 th	500 th	800 th
Diesel	13 kW	34 kW	34 kW	
Werkdruk	350 bar	500 bar	800 bar	
Opbrengst	7-16 l/ min.	15-30 l/ min.	10-22 l/ min.	
Watertemp.	tot 110° C	tot 110° C	tot 110° C	
Gewicht	760 kg	1.600 kg	1.640 kg	

Uw Putzmeister-Partner



Putzmeister

Putzmeister Mörtelmaschine GmbH · Max-Eyth-Str. 10 · 72631 Aichtal · Tel (0 71 27) 599-0 · Fax 599-743 · eMail mm@pmw.de · www.putzmeister.de/pmm