



Putzmeister

Uw voordelen

- Nieuwste motortechniek – schoon en efficiënt. Voldoet aan alle eisen van de actueel geldende emissienorm "Stage V"
- Nieuwe ergonomische centrale bedieningseenheid met intuïtieve keypad aan de rechter kant van de machine
- Geoptimaliseerd brandstofverbruik met Ergonic® Output Control (EOC)
- Grote trechter (280 l) met rubber kraag en beschermrooster
- Omvangrijke standaard uitvoering
- Extreem robuuste plunjerpompunit
- Met minder dan 1900 kg de lichtste onder de fijnbetonpompen
- Stempelpoten voor standzekerheid
- Verbeterde toegankelijkheid tot onderhoudspunten en geringere servicekosten bij gebruik van onderhoudsvrije componenten
- Made in Germany

P 720 – De allrounder voor spramex beton en spuitbeton in een nieuwe jas



Flieβestrich

- Anhydriet
- Cementgebondenmortel



Spuitletcon

- Spuitletcon



Fijnbeton

- spramexbeton pomp
- Groutwerkzaamheden



De P 720 pompt beton tot 16 mm korrelgrootte betrouwbaar over grote afstanden. De plunjerpomp met hoog vermogen is ideaal voor spuitbeton- en vloeibare mortel en beton toepassingen.

Hij is een echte allrounder met maximaal 80 bar pompdruk en 21 m³/h pompvermogen bij tegelijkertijd geringe afmetingen en een laag gewicht.

Uw competente Putzmeister-dealer informeert u graag over verdere voordelen en beantwoordt al uw vragen over uw individuele eisen.



BTM Nederland
Dieplood 24
2451 LV WERKENDAM

Tel: 0183-745902
Email: info@btmnederland.nl



Grote, omklapbare trechter met rubber kraag (280 l), beschermrooster en splash guard (optie) – perfecte bescherming tegen betonspatten.



Robuuste, compacte 3-cilinder Deutz motor die voldoet aan alle eisen van de actueel geldende emissienorm „Stage V“ in de EU alsmede in Zwitserland.



Centraal bedieningsveld met intuïtieve keypad met het „Volg het blauwe licht“-principe – eenvoudig en veilig te bedienen, prima beschermd door robuuste plexiglas deur.

Technische data

P 720 TD / SD

Pomptrechter	250 l / 280 l (met rubber opzetkraag)
Opbrengst	3 – 21 m ³ /h
Pompdruk max.	80 bar
Pompafstand**	tot 300 m horizontaal, tot 100 m verticaal, bij spuitbeton/fijnbeton tot 100 m horizontaal en tot 80 m verticaal
Aandrijving	3-cilinder Deutz-dieselmotor met uitlaatgasturbo, 44,5 kW (emissieklasse stage V)
Plunjerpomp	2-cilinder hydraulisch
Zuigerslag	700 mm
Pompcilinder (Ø)	150 mm
Aandrijfcilinder (Ø)	80/45 mm
Drukleidingkoppeling	4,5"
Aantal slagen max.	29 slagen/min.
Gewicht	1900 kg (TD) / 1850 kg (SD)
Lengte x breedte x hoogte	4641 mm x 1490 mm x 1939 mm (TD)
Vulhoogte	1355 mm (TD) / 1155 mm (SD)
Maximale korrelgrootte	16 mm
Machinetype	betonpomp op aanhangert (TD), stationaire pomp (SD)
Rijwerk	rijwerk voor de weg (TD), skid frame (SD)

* De opbrengst is theoretisch en afhankelijk van het pomptype.

** Opgaven zijn ervaringsgegevens en materiaalafhankelijk.

Optie Standaard

Uitrusting

Bedieningshandleiding en onderdelenlijst	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschermrooster	<input checked="" type="checkbox"/>
Centrale vetsmering (met handpomp+verdelerblok)	<input checked="" type="checkbox"/>
Ergonic® Output Control (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Gereedschapskist met gereedschap	<input checked="" type="checkbox"/>
Hijsoog	<input checked="" type="checkbox"/>
Opbrengstverstelling (elektrisch)	<input checked="" type="checkbox"/>
Reinigingsaccessoires	<input checked="" type="checkbox"/>
Rubber kraag	<input checked="" type="checkbox"/>
Slagenteller	<input checked="" type="checkbox"/>
Triller	<input checked="" type="checkbox"/>
Uitlaatklep	<input checked="" type="checkbox"/>
Veiligheidshelm	<input checked="" type="checkbox"/>
Vrachtwagenkoppeling	<input checked="" type="checkbox"/>
2,5 t Rijwerk	<input checked="" type="checkbox"/>
Centrale vetsmering (elektrisch, automatisch)	<input type="checkbox"/>
Hogedrukreiniger	<input type="checkbox"/>
Kabelafstandsbediening	<input type="checkbox"/>
Klantbelettering	<input type="checkbox"/>
Personenauto-koppeling	<input type="checkbox"/>
Radiografische afstandsbediening met opbrengstverstelling	<input type="checkbox"/>
Speciaal lakwerk kap in RAL-kleur	<input type="checkbox"/>
Splash guard - trechterafdekking en spatbescherming	<input type="checkbox"/>
Spoelwaterpomp	<input type="checkbox"/>
Toevoegmiddeldosering	<input type="checkbox"/>
Trechter-leeg-melding	<input type="checkbox"/>
USB-laadpoort met smartphone-houder in bedieningsveld	<input type="checkbox"/>
Verlichtingsbalk 24 V	<input type="checkbox"/>
Werkverlichting	<input type="checkbox"/>
Windketel	<input type="checkbox"/>

Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Duitsland
 P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Duitsland
 Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743
 mm@pmw.de · www.pmmortar.de